



CM
security
GmbH

CM2531 primärgetaktetes Schaltnetzteil

Platinenausführung, im großen und kleinen Gehäuse



www.cm-security.com

Technische Daten - Allgemein

- Eingangsspannung: 230 V AC
- Eingangsstrom: max. 3,15A
- Ausgangsspannung: 12 V über 3 x 630 mA abgesichert
- Akkuladespannung: 13,65 V Temperatur geregelt
- Max. Akkuladestrom: 3A
- Umweltklasse II
- Schutzgrad IP30
- Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C

Netzteil CM2531 Platinenausführung

Das Zusatznetzteil dient dem Einbau in ein separates Gehäuse oder als Ersatz dem Gehäuse oder EMZ CM2031 bzw. Netzteil CM2531.

- Max. Kapazität der Akkus: 2x 27Ah
- Max. Ausgangsstrom bei
 - 60h Akkuüberbrückungszeit: 0,9A
 - 30h Akkuüberbrückungszeit: 1,8A
- Platinenmaße: 155 x 120 x 55 mm



Artikel-Nr.: 02923

Netzteil CM2531 im großen Gehäuse

Zusatznetzteil im großen Gehäuse mit integriertem Modul zur Überwachung und Detektierung von Netzteilfunktion, Netz- und Akku-Störung sowie Akku-Tiefentladung. Überwachungsmodul kann sowohl an den CM-Bus der EMZ CM20XX angeschaltet als auch konventionell über Open Collector Ausgänge an beliebige EMZ angeschaltet werden (ggf. Relaismodule verwenden um Potentialfreiheit zu erlangen).

- Max. Kapazität der Akkus: 2x 27Ah
- Max. Ausgangsstrom bei
 - 60h Akkuüberbrückungszeit: 0,9A
 - 30h Akkuüberbrückungszeit: 1,8A
- Maße (LxBxH): 629 x 427 x 150 mm
- Gewicht: ca. 12,2 kg

Artikel-Nr.: 02922



Netzteil CM2531 im kleinen Gehäuse

Wie Artikel 02922, jedoch in kleinem Gehäuse.
Reduzierung der Akkukapazität auf Grund der
Gehäusemaße beachten.

- Max. Kapazität der Akkus: 2x 12Ah
- Max. Ausgangsstrom bei
 - 60h Akkuüberbrückungszeit: 0,4A
 - 30h Akkuüberbrückungszeit: 0,8A
- Maße (LxBxH): 450 x 427 x 125 mm
- Gewicht: ca. 9,1 kg

Artikel-Nr.: 02925



CM
security
GmbH

CM Security GmbH
Otto-Hahn-Strasse 3
D-72406 Bisingen
Telefon +49(0) 74 76 / 94 95 - 0

info@cm-security.com
www.cm-security.com
<https://shop.cm-security.com>

