



CM
security
GmbH & Co. KG

SG 3000 SIGNALGEBER

**Montage-
freundlich**



- + Multi-Alarmfunktion für Einbruch, Brand, Technik
- + Montagefreundlich – Anschlüsse schraubbar
- + Anschlussfertige Komponenten
- + Gehäuse in Edelstahl bzw. Aluminium
- + Elektronik gegen Feuchtigkeit geschützt
- + Geringe Stromaufnahme
- + Sabotageüberwacht



TECHNISCHE DATEN

Signalgeber

Betriebsspannung	12 VDC +/- 15 %
Stromaufnahme "Sirene"	ca. 350 mA (Mittelwert)
Schalldruck	>100 dB(A)
Sirenen-Ansteuerung	Tonart: Einbruch, Brand, Technik
Sabotageüberwachung	Mikroschalter
Umweltklasse	(IV nach VdS)
Gehäuse	Aluminium/Edelstahl
Farbe	RAL 9002



Ausführungsvarianten:

SG 3000 AK/OP/ALU	Art.-Nr. 03280	optischer/akustischer Signalgeber	Gehäuse groß	Alu RAL 9002 (weiß)	VdS-Nr. G 199 005
SG 3000 AK/OP/EST	Art.-Nr. 03287	optischer/akustischer Signalgeber	Gehäuse groß	Edelstahl	VdS-Nr. G 199 005
SG 3000 LED/AK/OP/ALU	Art.-Nr. 03354	optischer/akustischer Signalgeber LED-Blitz	Gehäuse groß	Alu RAL 9002 (weiß)	VdS-Nr. G 110 016
SG 3000 LED/AK/OP/EST	Art.-Nr. 03353	optischer/akustischer Signalgeber LED-Blitz	Gehäuse groß	Edelstahl	VdS-Nr. G 110 016
SG 3200 AK/OP/ALU	Art.-Nr. 03282	optischer/akustischer Signalgeber	Gehäuse klein	Alu RAL 9002 (weiß)	VdS-Nr. G 199 005
SG 3200 LED/AK/OP/ALU	Art.-Nr. 03355	optischer/akustischer Signalgeber LED-Blitz	Gehäuse klein	Alu RAL 9002 (weiß)	VdS-Nr. G 110 016
SG 3100 AK/ALU	Art.-Nr. 03285	akustischer Signalgeber	Gehäuse groß	Alu RAL 9002 (weiß)	VdS-Nr. G 199 006
SG 3100 AK/EST	Art.-Nr. 03288	akustischer Signalgeber	Gehäuse groß	Edelstahl	VdS-Nr. G 199 006
SG 3300 AK/ALU	Art.-Nr. 03210	akustischer Signalgeber	Gehäuse klein	Alu RAL 9002 (weiß)	VdS-Nr. G 199 006

Signalgeber

SG 3000

SG 3100

SG 3200

SG 3300

Ausführungsvariante	optisch/akustisch	akustisch	optisch/akustisch	akustisch
Stromaufnahme „Blitz“	ca. 200 mA	-	ca. 200 mA	-
Blitzfrequenz	ca. 1,2 Hz	-	ca. 1,2 Hz	-
Farbe (Blitzkalotte)	rot	-	rot	-
Maße (H x B x T)	258 x 205 x 88 mm Gehäuse groß	200 x 205 x 88 mm	193 x 205 x 88 mm Gehäuse klein	135 x 205 x 88 mm
VdS-Nr.	G 199 005	G 110 016	G 199 005	G 110 016

Sonderausführungen und spezielle Abschlusswiderstände sind möglich. Blitzkalotten in weiteren Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

CM Security GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 3
D-72406 Bisingen

Telefon +49(0) 74 76 / 94 95-0
Telefax +49(0) 74 76 / 94 95-1 95

E-Mail info@cm-security.com
Internet www.cm-security.com



CM
security
GmbH & Co. KG