



CM
security
GmbH & Co. KG

TA2 TAGALARM

FLUCHTTÜR-ÜBERWACHUNG



- + Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- + Akustische und optische Signalisierung
- + Statusanzeige über LEDs
- + Bedienung mit handelsüblichem Profilhalbzylinder
- + Anbindung an Einbruchmeldeanlagen
- + Inklusive Magnetkontakt
- + Anschluss an Fernanzeigetableu möglich

TECHNISCHE DATEN

TA2 - Tagalarm

Betriebsspannung	230 VAC +/- 10 %	12 VDC +/- 15 %
Stromaufnahme	Ruhe < 1 W Alarm < 4 W	Ruhe 50 mA Alarm 270 mA
Kontaktbelastbarkeit	max. 24 V / 0,8 V	
Lautstärke	85 dB(A)	
Temperaturbereich	-10 bis +40° C	
Schutzklasse	IP30	
Farbe	weiß, RAL 9010	
Maße (H x B x T)	255 x 110 x 65 mm	
Art.-Nr.	03293	03294

Fernanzeigetableau FAZT 10

Betriebsspannung	11 V bis 13,5 VDC
Stromaufnahme (ohne Anzeige LEDs)	Ruhe < 20 mA Alarm < 50 mA
Die Stromaufnahme erhöht sich pro aktiver Fernanzeige-LED um 15 mA	
Lautstärke Summer	ca. 80 dB / 1m
Temperaturbereich	0 bis +50° C
Maße (H x B x T)	76 x 228 x 216 mm
Art.-Nr.	03292

- Parallelanzieg für bis zu 10 TA2
- 3-LED-Anzeige pro Tagalarm
- akustische Meldung mittels Summer
- Summerabschaltung mit integriertem Schlüsselschalter optional

Technische Änderungen vorbehalten.



CM Security GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 3
D-72406 Bisingen

Telefon +49(0) 74 76 / 94 95-0
Telefax +49(0) 74 76 / 94 95-1 95

E-Mail info@cm-security.com
Internet www.cm-security.com



CM
security
GmbH & Co. KG