



CM
security
GmbH & Co. KG

MK4000 MAGNETKONTAKT

**MADE IN
GERMANY**



- + Ohne konfektioniertes Kabel, Anschluss erfolgt vor Ort
- + Weniger Kabelverschnitt
- + Kabelzuführung an allen vier Gehäuseseiten möglich
- + Für Alarm-, Klima- und Zutrittsüberwachung
- + Magnetkontakte sind anreihbar

TECHNISCHE DATEN

Magnetkontakt

Reedkontakt

Schaltspannung

Schaltstrom

Schaltleistung

Anordnung

Temperaturbereich

Material

Farbe

Schutzart nach DIN 40050

Gewicht

Kabel

max. 100 VDC

max. 500 mA

3 W/VA (Sabotagekontakt)

10 W/VA (Arbeitskontakt)

parallel, Montageabstand min. 5 mm

-20 bis +70° C

Kunststoff ABS UV-stabilisiert

weiß (ähnlich RAL 9003)

IP54

ca. 25 g

4 x 0,14 bis 4 x 0,6 mm²

(empfohlen LiYY 4 x 0,14 mm²)



Art.-Nr. 04250

CM4000KMK B-A/S

- Anreihbar
- Verdrahtung von Kontakt zu Kontakt
- Reedkontakt Schließer



Art.-Nr. 04251

CM4000KMK C-A/S

- Anreihbar
- Verdrahtung von Kontakt zu Kontakt
- Reedkontakt Schließer und Öffner



Art.-Nr. 04252

CM4000KMK B/S

- Reedkontakt Schließer



Art.-Nr. 04253

CM4000KMK C-A/S

- Reedkontakt Schließer und Öffner

Technische Änderungen vorbehalten.

CM Security GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 3
D-72406 Bisingen

Telefon +49(0) 74 76 / 94 95-0
Telefax +49(0) 74 76 / 94 95-1 95

E-Mail info@cm-security.com
Internet www.cm-security.com



CM
security
GmbH & Co. KG