



CM
security
GmbH

VERTEILER PROGRAMM

BEWÄHRT



- + Kunststoff/Metall
- + Verschiedene
Anschlusstechniken
- + Kabeleinführung von 3
bzw. 4 Seiten möglich
- + Kabelübergangsdosen
- + Sabotageüberwachung
(Klasse C)
- + Plombierbar
- + Sonderausführungen

Aufputz-Verteiler (Kunststoff / Metall)



P 2001 K

Art.-Nr.: 06150

VdS-Nr.: G 195 013

Verteilerstreifen / Stück
Deckelkontakte
max. Polzahl (Löt/LSA-PLUS)
Material / Gehäusefarbe
Maße H x B x T

1
1
10/16
Kunststoff ABS / Reinweiß (RAL 9010)
96 x 48 x 25 mm



P 2002 K

Art.-Nr.: 06110

VdS-Nr.: G 195 014

Verteilerstreifen / Stück
Deckelkontakte
max. Polzahl (Löt/LSA-PLUS)
Material / Gehäusefarbe
Maße H x B x T

2
1
20/32
Kunststoff ABS / Reinweiß (RAL 9010)
120 x 120 x 30 mm



P 2004 K

Art.-Nr.: 06120

VdS-Nr.: G 195 015

Verteilerstreifen / Stück
Deckelkontakte
max. Polzahl (Löt/LSA-PLUS)
Material / Gehäusefarbe
Maße H x B x T

4
2
40/64
Kunststoff ABS / Reinweiß (RAL 9010)
120 x 234 x 30 mm



P 2006 K

Art.-Nr.: 06130

VdS-Nr.: G 195 016

Verteilerstreifen / Stück
Deckelkontakte
max. Polzahl (Löt/LSA-PLUS)
Material / Gehäusefarbe
Maße H x B x T

6
2
60/96
Kunststoff ABS / Reinweiß (RAL 9010)
120 x 348 x 35 mm



P 2006 M

Art.-Nr.: 06210

VdS-Nr.: G 193 089

Verteilerstreifen / Stück
Deckelkontakte
max. Polzahl (Löt/LSA-PLUS)
Material / Gehäusefarbe
Maße H x B x T

6
2
60/96
Metall / Grauweiß (RAL 9002)
140 x 261 x 45 mm



P 2018 M

Art.-Nr.: 06230

VdS-Nr.: G 193 091

Verteilerstreifen / Stück
Deckelkontakte
max. Polzahl (Löt/LSA-PLUS)
Material / Gehäusefarbe
Maße H x B x T

18
2
180/288
Metall / Grauweiß (RAL 9002)
331 x 331 x 50 mm

Verteilerstreifen

NEU



P 2088 SC

Art.-Nr.: 06317

Einsetzbar in den Verteilern P 2002 K, P 2004 K und P 2006 K.
4 x Schirm-Clip

Maße L x B x T

85,5 x 31 x 20 mm

P 2091 S

Art.-Nr.: 06301



Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

Maße L x B x T

Löt / Steck

10 / 5

70 x 22 x 17 mm

NEU



P 2091 SKSC

Art.-Nr.: 06319

2 x Schirm-Clip

Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

Maße L x B x T

LSA-PLUS

8 / 4

70 x 22 x 21 mm



P 2091 L

Art.-Nr.: 06302

Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

Maße L x B x T

Löt / Löt

10 / 5

70 x 22 x 17 mm

NEU



P 2091 SC

Art.-Nr.: 06318

4 x Schirm-Clip

Maße L x B x T

70 x 22 x 22 mm



P 2091 P

Art.-Nr.: 06303

Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

Maße L x B x T

LSA-PLUS

16 / 8

70 x 22 x 17 mm



P 2091 K

Art.-Nr.: 06309

Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

Maße L x B x T

Schraub / Schraub

16 / 8

70 x 22 x 17 mm



P 2091 LK

Art.-Nr.: 06313

Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

Maße L x B x T

Schraub / Löt

12 / 6

70 x 22 x 17 mm



P 2091 SKR

Art.-Nr.: 06311

Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

1 Relais

Funktion

Maße L x B x T

LSA-PLUS

8 / 4 + Relais

12 V mit 2 x UM /
30 VDC / 1 A

Relais / 2 Wechsler
mit LED-Status

70 x 22 x 17 mm



P 2091 LSR

Art.-Nr.: 06312

Anschlussstechnik

Polzahl / Doppeladern

1 Relais

Funktion

Maße L x B x T

Löt / Steck

7 + Relais

12 V mit 1x UM /
30 VDC / 1 A

Relais / 1 Wechsler
mit LED-Status

70 x 22 x 17 mm

Die auf dieser Seite aufgeführten Verteilereinsätze / Streifen haben in Verbindung mit unseren Verteilergehäusen bzw. unseren Zentralengehäusen die VdS-Zulassung.

Unterputz-Verteiler




PLLN 36 C

Art.-Nr.: 06180

VdS-Nr.: G 198 063 Klasse C

Anschluss-technik	Löt/Löt
Spannungsbelastbarkeit	max. 48 V
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Umweltklasse	II
Bauhöhe/Deckelfarbe	nur 19 mm/weiß



PLSN 36 C

Art.-Nr.: 06182

VdS-Nr.: G 198 063 Klasse C

Anschluss-technik	Löt/Steck
Spannungsbelastbarkeit	max. 48 V
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Umweltklasse	II
Bauhöhe/Deckelfarbe	nur 27 mm/weiß



PLSA 36 C

Art.-Nr.: 06184

VdS-Nr.: G 198 063 Klasse C

Anschluss-technik	LSA-PLUS
Spannungsbelastbarkeit	max. 48 V
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Umweltklasse	II
Kunststoffisolierte Kupferleiter	Leitungsdurchmesser 0,40 bis 0,63 mm Außendurchmesser 0,70 bis 1,13 mm
Bauhöhe/Deckelfarbe	nur 22 mm/weiß



PKN32

Art.-Nr.: 06198

Anschluss-technik	Schraub
Spannungsbelastbarkeit	max. 48 V
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Umweltklasse	II
Bauhöhe/Deckelfarbe	nur 23 mm/weiß



Verteilerstreifen

P 2091 Q

Art.-Nr.: 06306

Anschluss technik

LSA-PLUS

Polzahl / Doppeladern

44 / 20+2XE



Befestigungsschrauben

P 2091 BS

Art.-Nr.: 06307

Passend um den Verteilerstreifen P 2091 Q in den Metallverteilern P 2006 M und P 2018 M zu befestigen.



Federleisten

P 2095 FL/2

Art.-Nr.: 06310

Passend für die Verteilerstreifen P 2091 S.



Deckelkontakt (mit Kabel)

P 2080 DK

Art.-Nr.: 06145



Deckelkontakt (ohne Kabel)

P 2080 DK

Art.-Nr.: 06135



Kabeldurchführung

P 2082 DK

Art.-Nr.: 06140

Passend für die Kunststoffverteiler P 200x K.



Rangierhaken

P 2072 KH Kabelhalter

Art.-Nr.: 06147

Passend für die Metallverteiler P 20xx M.



Summerplatine

P 2086 SUM

Art.-Nr.: 06144

Betriebsspannung

12 V

Stromaufnahme

23 mA

Lautstärke

75 dB/1 m

Maße H x B x T

ca. 41 x 18 x 27 mm



Folienplombe

P 2078 PL/ws

Art.-Nr.: 06271



CM
security
GmbH



CM Security GmbH

Otto-Hahn-Straße 3
D-72406 Bisingen

Telefon +49 (0) 74 76 / 94 95-0
Telefax +49 (0) 74 76 / 94 95-1 95

info@cm-security.com
www.cm-security.com