



**CM**  
**security**  
GmbH & Co. KG

# Brandmeldezentrale CM 7006

VdS Brandmeldezentrale mit reduzierten Leistungsmerkmalen



- 6 Grenzwert-Meldergruppen
- Notstromversorgung (1 x 12 V/7,2 Ah) bis zu 36 Stunden.
- Zwei überwachte Sirenenkreise anschließ- und bedienbar
- Programmierbarer Ausgang (Relaiskontakt)
- Ein potentialfreier Relaiskontakt je Meldergruppe
- Schaltender Ausgang
- Meldergruppen und Sirenenausgänge über Bediener-Code abschaltbar
- Meldergruppenrelais sind programmierbar
- Ausgangsrelais ist programmierbar

[www.cm-security.com](http://www.cm-security.com)

Besuchen Sie unsere Homepage.



**CM**  
**security**  
GmbH & Co. KG

## TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220 V-240 V/AC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	24 V
Notstrom-Akku	1 Stück 12 V – 7,2 Ah
Ruhestromaufnahme	190 mA
Netzladegerät	13,8 V/400 mA, stabilisiert
Netzausfallüberbrückung	36 Stunden, ohne Verbraucher
Meldergruppen	6 überwacht und schaltbar
Sirenenausgänge	2 überwacht und schaltbar
Relaisausgänge	1 Summenrelais + 6 Linienrelais
Spannungsausgänge	24 V permanent 24 V mit "Reset" unterbrechend
Temperaturbereich	0 bis 60°C
Feuchte	bis 95%, relativ
Schutzart	IP 40
Abmessungen B/H/T	325 x 240 x 80 mm
Gewicht	2 kg
Gehäusematerial	Kunststoff – ABS

Artikel-Nr. 06614



**CM**  
**security**  
GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 3  
D-72406 Bisingen  
Tel. +49 (0) 74 76 / 94 95-0  
Fax +49 (0) 74 76 / 94 95-1 95  
E-mail: [info@cm-security.com](mailto:info@cm-security.com)  
Internet: [www.cm-security.com](http://www.cm-security.com)