



## ARTIKEL | B07005-00

WGR 1130

Mehrtonsirene „RoLP“  
rot, max. 112dB(A) @1m

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404
- DIN-Ton : 94dB(A) (lt. EN54-3)
- Hohe Ausgangsleistung, geschützt nach IP 54 (mit PG-Sockel IP65)
- Einstellbare Lautstärke
- Zwei unterschiedliche Töne können angesteuert werden
- Mit flachem Sockel für rückwärtige Kabeleinführung
- Mittels DIP-Schalter kann ein Ton aus insgesamt 32 Tönen ausgewählt werden

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	18 - 28 V DC
Stromaufnahme	5-32 mA je nach Ton (24V)
Lautstärke	max. 112dBA @1m
Tonarten	32
Frequenzbereich	500 - 2850 Hz
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	-25°C bis +70 °C
Farbe	rot, RAL 3000
Abmessungen	93 x 75 mm (D x H)

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.	G 206019
CE-Zertifikat	0832-CPD-0128